



10002*
PANTALLA PLANA PARA SOLDADOR EN175
Pantalla en fibra de celulosa para una mayor calidad y duración, dimensiones del visor 75x98 mm.
Embalaje: 20 uds

Cristales no incluidos.
*** SOBRE PEDIDO**



10407*
PANTALLA INCLINADA PARA SOLDADURA EN175
Pantalla inclinada para soldadura en fibra de celulosa para una mayor calidad y duración, ventana de visor. De dimensiones 75x98cm.
Embalaje: 20 uds

Cristales no incluidos.
*** SOBRE PEDIDO**

S800DF*
PANTALLA DE SOLDADOR ABATIBLE PARA CABEZA EN175
Pantalla abatible de cabeza en material especial termoplástico, dimensión visor 75x98 mm.
Embalaje: 20 piezas por caja

Cristales no incluidos.
*** SOBRE PEDIDO**



09062*
CRISTAL INACTIVO PARA PANTALLA DE SOLDADURA EN 169 EN 166
Cristal inactivo Protane DIN 11 Dimensiones 75x98 mm
Embalaje: 5 cajas de 100 piezas c.u.

*** SOBRE PEDIDO**



09060N*
CRISTAL INCOLORO PARA PANTALLA DE SOLDADURA
Cristal incoloro para proteger cristal inactivo (ref. 09062).
Embalaje: 1 cajas de 100 piezas c.u.

*** SOBRE PEDIDO**

DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Mascarilla filtrante para polvo tóxico, nieblas y humo con base acuosa. El nivel de protección igual a 12 veces el TLV (valor límite de exposición). La mascarilla tiene una válvula de exhalación y una capa intermedia de carbón activo. Aconsejable para humos de soldadura ligera y trabajos con olores desagradables.
Talla: única.
Embalaje: 12 cajas de 10 unidades.
Pedido mínimo: 1 caja de 10 unidades.



EN 388:2016
4133X
EN12477-tipo A EN 407
413X4X



Costuras Kevlar™

EN 388:2016
4133X
EN12477-tipo A EN 407
413X4X



EN 388
3144X
EN12477-tipo A EN 407
414X4X



EN 388
3134X
EN12477-tipo A EN 407
413X4X



07121
GUANTE EN SERRAJE VACUNO
Guante serraje de piel vacuno, parte superior tratamiento anticolor (THT). Resiste 15 segundos al calor por contacto a una temperatura de 100°. Refuerzo en las costuras, palma forrada. Longitud total 38 cm.
Talla: 10.
Embalaje: 60 pares (paquete de 6 pares).

07121K*
GUANTE EN SERRAJE VACUNO CON COSTURAS EN KEVLAR™
Guante serraje de piel vacuno, parte superior tratamiento anticolor (THT). Resiste 15 segundos al calor por contacto a una temperatura de 100°. Refuerzo en las costuras en Kevlar™, palma y dorso manguito forrados. Longitud total 38 cm.
Talla: 10.
Embalaje: 60 pares (paquete de 6 pares).
*** SOBRE PEDIDO**

07122
GUANTE REFORZADO EN PIEL VACUNO SERRAJE
Guante con palma y dorso en serraje, puño de 15 cm. Palma reforzada.
Talla: 10.
Embalaje: 60 pares.

07127*
GUANTE EN SERRAJE VACUNO
Completamente en serraje, manguito 15 cm.
Tallas: 10.
Embalaje: 60 pares.
*** SOBRE PEDIDO**